

ECONOMY 9,5 mm Nut/ Feder

Technische Daten:

Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	9,5 x 70 x 470 mm
Deckschicht:	ca. 2,5 mm
Aufbau:	2-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Unterlage aus HDF Deckschicht: ca. 2,5 mm Unterlage: 7,0 mm
Dielen Anzahl/ m² pro Paket:	64 rechte Stäbe/ 2,11
Paket Anzahl/ m² pro Palette:	36/ 75,96
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	2/ 235
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	16,50/ 594,00
Fußbodenheizung:	Sehr gut geeignet
Brandverhalten ¹⁾:	Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und Oberflächenbehandlung
Formaldehydabgabe ²⁾:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾:	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m³ ²⁾:	ca. 600
Rutschverhalten:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Abriebfestigkeit:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Wärmeleitfähigkeit ²⁾:	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾:	0,067 m ² · K/ W



BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



1) nach DIN EN 13501-1, 2) nach DIN 14342, 3) nach ENV 13696, 4) nach DIN 68861, 5) nach EN 12524