

Rubiomonocoat INVISIBLE OIL

TRANSPARENTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, DAUERHAFTER SCHUTZ

**0%
VOC**

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Invisible Oil ist ein Öl, das eine transparente Oberflächenbehandlung von Eichen- oder anderen von Natur aus hellen Holzarten ermöglicht und gleichzeitig dauerhaften Schutz des Holzes garantiert. Das **RMC Invisible Oil** ist Teil des **RMC Invisible Oil System** und wird immer mit einer Deckschicht aus **RMC Invisible Maintenance Oil** abgeschlossen für ein abrieb- und fleckenresistentes Endergebnis.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes
- Umweltfreundlich: 0% VOC!
- Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- Leicht zu pflegen
- Keine Überlappungen oder Ansätze
- Haltbarer Schutz
- Minimaler Verbrauch: 50 - 60 m²/L
- Kann auf Eichen- oder anderen von Natur aus hellen Holzarten verwendet werden, sowohl für Böden als auch Möbel
- Sehr widerstandsfähig
- Wasserbeständig
- Hitzebeständig
- Sehr schnelle Aushärtung: 80% in 2 Tagen

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Unbehandeltes Holz: Oberfläche fachgerecht schleifen. Staub gründlich absaugen und Staubreste mit **RMC Cleaner** entfernen.
2. Sobald die gereinigte Oberfläche des Holzes trocken ist, eine kleine Menge **RMC Invisible Oil** mit Tuch bzw. mit Bohnermaschine (dünnes beiges Pad) auftragen. Dabei in Zonen von 5 - 10 m² arbeiten.
3. Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.
4. Die Oberfläche mindestens 12 Stunden bei ausreichender Belüftung trocknen lassen. Jetzt das **RMC Invisible Maintenance Oil** auftragen. Zur korrekten Anwendung bitte die Gebrauchsanweisungen komplett durchsehen!

EMPFEHLUNG:

- **RMC Invisible Oil** und **RMC Invisible Maintenance Oil** dürfen keinesfalls miteinander gemischt werden.
- Das **RMC Invisible Oil** ist nicht mit dem Accelerator (B) von **RMC Oil Plus 2C** kompatibel.
- Nur auf abgeschliffenen Oberflächen anzuwenden, nicht auf gebürsteten oder sandgestrahlten Flächen.
- Die eingesetzten Geräte können mit **RMC Cleaner** gereinigt werden.
- Fußbodenheizung 48 Stunden vor dem Auftragen ausschalten.

VERBRAUCH:

50 - 60 m²/L, abhängig dem Schleifverfahren und der Art des Auftrages des Öls.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig
Geruch: ölig
Dichte : 1,05 kg/L
VOC-Gehalt : 0 g/L

VERPACKUNG:

Flasche 20 ml und 100 ml, Dose 1 L

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

VORSICHT:

**Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.**

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
Date TDS: 24/03/15

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

