

Rubiomonocoat INVISIBLE MAINTENANCE OIL

TRANSPARENTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, DAUERHAFTER SCHUTZ

0%
VOC

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Invisible Maintenance Oil ist die Deckschicht des RMC Invisible Oil System, mit dem sich Eichen- oder andere von Natur aus helle Holzarten transparent schützen lassen. Das RMC Invisible Maintenance Oil wird nach dem RMC Invisible Oil aufgetragen und sorgt für ein abrieb- und fleckenresistentes Endergebnis.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Wenn die mit dem RMC Invisible Oil behandelte Oberfläche trocken ist, kann das RMC Invisible Maintenance Oil aufgetragen werden:

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Eine kleine Menge RMC Invisible Maintenance Oil mit Tuch bzw. mit Bohnermaschine (dünnes beiges Pad) auftragen.
Dabei in Zonen von 5 - 10 m² arbeiten.
3. Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.
4. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass die Oberfläche gut trocknen kann. Dauer: ca. 6 – 8 Stunden.

Frühestens nach 7 Tagen kann die erste Pflege mit Wasser und RMC Produkten durchgeführt werden.

Für eine optimale Nutzungsdauer und Schutz sollen Sie die Rubio Monocoat Pflegeprodukte anwenden.

BEMERKUNG:

Nach dem Auftragen des RMC Invisible Maintenance Oil zeigt die Oberfläche einen leichten Satinglanz. Dieser verschwindet nach der ersten Reinigung mit Wasser und RMC Soap.

VERBRAUCH:

0,5 liter = 75 tot 100 m²

Sehr wenig Produkt gebrauchen, um zu vermeiden dass die Oberfläche klebrig wird.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand: flüssig

Flammpunkt: Cc (astm d93) : > 100 °C

Geruch: ölig

Dichte: 0,98 kg/L

VOC-Gehalt: 0 g/L

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

VERPACKUNG:

Flasche 20 ml und 100 ml, Dose 0,5 L

VORSICHT:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

Date TDS: 24/03/15

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

