

Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

CREATIVE ZONE

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Precolor Easy ist ein Voranstrich, der stets in Kombination mit **RMC Oil Plus 2C** angewendet wird, um einzigartige Farbeffekte zu schaffen. Die Kombinationsmöglichkeit von 14 Vorstreichfarben und 40 verschiedenfarbigen Holzschutzölen schafft aufgrund der Tatsache, dass die Farben aus der Produktreihe **RMC Precolor Easy** auch untereinander vermischbar sind, unbegrenzte Möglichkeiten, wobei zusätzlich die optimale molekulare Bindung des **RMC Oil Plus 2C** mit dem Holz sichergestellt ist.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Natürliche Ausstrahlung
- Auch mit Bohnermaschine zu verarbeiten
- 14 einzigartige Farben
- Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche fachgerecht schleifen.
Bei der Renovierung alter Böden müssen die Reste früherer Behandlungen (Lack, Öl, Wachs,...) vollständig entfernt werden.
2. Den Staub von der Oberfläche saugen und sie mit **RMC Cleaner** reinigen.
3. Mit einem Rührstock das Produkt gut durchrühren.

Manuelle Anwendung:

- Streichen Sie das Holz vollständig mit **RMC Precolor Easy** ein und verwenden Sie dafür einer Bürste oder den speziellen **RMC Brush Standard 220** (Stielpinsel).
- Anschließend gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch nachwischen.
- Arbeiten Sie hierbei in Zonen einer Größe, die eine manuelle Nacharbeit ermöglichen, ohne dass die bearbeitete Zone betreten werden muss.

Maschinelle Anwendung:

- Streichen Sie das Holz vollständig mit **RMC Precolor Easy** ein und verwenden Sie dafür vorzugsweise den speziellen **RMC Brush Standard 220** (Stielpinsel).
- Verteilen Sie das Produkt mit einer Bohnermaschine und einem weißen Pad, bis keine Ringe mehr sichtbar sind.
- Polieren Sie anschließend die Randbereiche mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig ab.
- Arbeiten Sie hierbei in Zonen einer Größe, die eine manuelle Nacharbeit ermöglichen, ohne dass die bearbeitete Zone betreten werden muss.

4. Die Oberfläche 1 bis 3 Stunden lang trocknen lassen.
Die exakten Trocknungszeiten hängen vom Untergrund sowie von der Benetzung, Temperatur und Belüftung ab.
Eventuelle vorhandene Überlappungen lassen sich auch nach dem Trocknen durch örtliches Auftragen von **RMC Precolor Easy** ausgleichen.
5. Trag jetzt das **RMC Oil Plus 2C** auf.
Zur korrekten Anwendung bitte die Gebrauchsanweisungen komplett durchsehen!

Eventuell vorhandene abstehende Holzfasern werden vor dem Auftragen des Holzschutzöls leicht mit der Bohnermaschine (beiges Pad) abgeschliffen. Anschließend gründlich staubsaugen.

Anmerkung:

Nicht zusammen mit Behandlungsprodukten auf Wasserbasis verwenden!

VERBRAUCH:

Je nach Vorbereitung und Holzart ca. 80 bis 100 g/m².
Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand: flüssig
Flammpunkt [°C]: nicht anwendbar
Dichte: zwischen 1 kg/L und 1,16 kg/L Gemäß Farbe
VOC-Gehalt: 0 g/L
Wasserlöslichkeit: 100 %

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen, bei einer Temperatur von 5 bis 25 °C.
Das Produkt ist frostempfindlich, deswegen das Produkt frostfrei aufbewahren und transportieren.

VERPACKUNG:

Flasche 100 ml, Dose 1 L, 2,5 L und 5 L

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
Date 15/04/13

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

