

RMC TANNIN PRIMER

Vorbehandlung

Rubio[®] Monocoat Tannin Primer ist eine vorbeugende Grundierung für unbehandeltes, tanninhaltiges Holz im Innen- und Außenbereich (gedeckt).

Mit der RMC Tannin Primer können Tanninflecken auf der Oberfläche verhindert und verlangsamt werden. Dieses Produkt eignet sich für Parkett, Möbel, Arbeitsplatten und Tischlerarbeiten im Freien in Kombination mit den Finishing-Ölen der Serie Rubio Monocoat. RMC Tannin Primer enthält kein Harz oder Polymer, was die molekulare Bindung unserer Öle garantiert.



PRODUKTINFORMATION

› Technische merkmale

- Physischer Zustand (20°C): flüssig
- Aussehen/Farbe: opak
- Geruch: geruchlos
- Dichte (20°C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Löslichkeit: wasserlöslich

› Verpackung

Flasche 100ml und 1L, Dose 5L

› Lagerung

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Gebrauchsanweisung

SCHRITT 1. Schleifen Sie die Oberfläche kratzfrei, bis alle Rückstände von früheren Behandlungen entfernt sind, und entfernen Sie gründlich alle Staubreste.

SCHRITT 2. Tragen Sie RMC Tannin Primer mit Rolle, Pinsel oder durch Sprühen mit einer Zerstäubung von 50 g/m² auf. Gleichen Sie mit einem Tuch in Richtung der Bretter aus, um Pfützenbildung zu vermeiden.

SCHRITT 3. Lassen Sie alles vollständig trocknen.

SCHRITT 4. Streichen Sie die aufrechten Fasern mit einem beigeen RMC Pad glatt.

SCHRITT 5. Entfernen Sie den Staub und tragen Sie das gewünschte Finishing-Öl von Rubio Monocoat auf.

› Tipps

- Wirksam auf Eiche, Kastanie, roter Zeder, Teakholz.
- Hervorragend geeignet zum Entfernen des rosa Aussehens von Ölen, besonders für einen unsichtbaren, weißen Effekt.
- Niemals auf reaktiv behandeltem Holz verwenden.
- Geeignet um altes Eichenparkett, Treppen, Türen, Möbel, etc. heller zu machen und somit mit RMC Oil Plus 2C schön zu renovieren.

› Verbrauch

Ca. 50 g/m²

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

› Werkzeuge



RMC Primerrolle
weiß



RMC Pinsel
standard 100

› Verbundene Produkte



RMC Oil Plus 2C



RMC Hybrid Wood
Protector

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BVBA ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 03/09/2018. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com