












**PURLINE Bioboden | wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken**

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

**wineo**






	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken	
<b>Format</b>	1845 x 237 mm	
<b>Produktstärke</b>	9 mm	
<b>Gewicht</b>	8,70 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Planken / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	48 / 105,12 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de	

Klassifizierungen		Produktaufbau
 <b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 <b>Deckelement</b> • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
 <b>Nutzungsklasse 32</b> EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	
 <b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2 <b>Profilverbindung</b> Fold-Down Verriegelung 
 <b>Lichtehtheit</b> EN ISO 105-B02	~ 7	3 <b>Trägerplatte</b> Quellgeschützte Aqua- Protect® HDF Trägerplatte
 <b>Resteindruck</b> EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4 <b>Unterlagsmatte</b> Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT
 <b>Stuhlrollenversuch</b> EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
 <b>Wärmedurchlasswiderstand</b> EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)W	 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a>
 <b>Trittschallminderung</b> EN ISO 10140	~ 15 dB	
<b>Gehschallreduzierung</b>	~ 29 %	
<b>REACH</b>	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
<b>Entsorgung</b>	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV	

**CE** - 18 -


Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

 **G<sub>1</sub>-e1**  **DS**  **E1**  **≤ 2 kV**  **≥ 0,07 W/(mK)**

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

 **A+**

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**TÜV PROFIT CERT**  
70 710 4061-5  
www.profitcert.com

**TFI** emissionsgeprüft  
schadstoffgeprüft  
**PREMIUM**

**Hinweise:**

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.